

COMFORT – urządzenie filtrujące zalecane do basenów basenów prywatnych	średnica filtra	wysokość	wydajność pompy
Filtr dinotec ze zbiornikiem z wysokowartościowego poliestru, wzmocnionego włóknem szklanym, automatyczne odpowietrzanie, komplet z zaworem spustowym i manometrem, orurowaniem wewnętrznym, 6-drogowym zaworem oraz samossącą pompą z dużym filtrem wstępnym z tworzywa.	500	690	12 m ³ /h
	610	785	15 m ³ /h

SENATOR– urządzenie filtrujące zalecane do basenów basenów prywatnych o podwyższonym standardzie	średnica filtra	wysokość	wydajność pompy
Filtr dinotec z wysokim zbiornikiem wykonany z wysokowartościowego wzmocnionego włóknem szklanym poliestru, z otworem do obsługi i napełniania, automatycznym odpowietrznikiem, komplet z zaworem spustowym, manometrem, orurowaniem wewnętrznym z odpornym na korozję tworzyw, zaworem sześciodrogowym oraz samossącą pompą filtra z tworzywa z dużym filtrem wstępnym.	610	1300	15 m ³ /h
	765	1300	22 m ³ /h

PUBLIC – urządzenie filtrujące zalecane do basenów komunalnych
Wielowarstwowy filtr dinotec o wysokiej wydajności filtracji. Zbiornik filtra wykonany na bazie nowoczesnej technologii z wysokowartościowego poliestru i dodatkowo wzmocniony włóknem szklanym. Wyposażony jest w dno z dyszami, wygodne otwory do napełniania i obsługi, kompletne, odporne na korozję orurowanie wewnętrzne, zawór spustowy oraz odpowietrznik. Na tablicy kontrolnej znajdują się zawory do poboru wody oraz dwa manometry. Ponadto filtr posiada w komplecie zawór sześciodrogowy oraz samossącą pompę z dużym filtrem wstępnym. Na części cylindrycznej znajduje się wziernik umożliwiający obserwację poszczególnych warstw złoża.