

Basen ogrodowy typu PROFI



Na zestaw składają się:

- * folia PVC o gr. 0,6mm tzw. liner
- * stalowa ściana ocynkowana o gr. 0,8mm
- * profile montażowe do łączenia blachy
- * profile górne i dolne do montażu lineru

Basen o głębokości 1,5 m			Basen o głębokości 1,2 m		
szerokość x długość	m3	cena (1)	szerokość x długość	m3	cena (1)
3,2 x 6,0 m	26	6 615,00 zł	3,2 x 6,0 m	21	6 876,00 zł
3,5 x 7,0 m	33	9 976,00 zł	3,5 x 7,0 m	27	7 936,00 zł
4,2 x 8,0 m	45	11 772,00 zł	4,2 x 8,0 m	36	9 431,00 zł

(1)- cena uwzględnia nieckę, włókninę izolacyjną oraz materiały pomocnicze

Wyposażenie technologiczne		
Przykładowy zestaw instalacji uzdatniania wody basenowej	Zestaw filtracyjny dobiera się odpowiednio do objętości basenu	cena
Piaskowy zestaw filtracyjny D400 8m3/h, piasek kwarcowy, skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji hydraulicznej.	Kpl. A 18 - 26 m3	2 698,00 zł
Piaskowy zestaw filtracyjny D500 12m3/h, piasek kwarcowy, skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji hydraulicznej.	Kpl. B 27 - 60 m3	3 505,00 zł
Oświetlenie podwodne - lampa 12V / 300W		354,00 zł
Transformator 12V / 300W		307,00 zł
Drabinka Uni 3 (zalecana do głębokości basenu 1,2 m)		910,00 zł
Drabinka Uni 4 (zalecana do głębokości basenu 1,5 m)		1 017,00 zł

Wyposażenie dodatkowe		
Regulator basenowy pH/Rx do automatycznego pomiaru i dozowania chemii basenowej	6 396,00 zł	
Folia sol. UVP (do podgrzewania wody przez promienie słoneczne i utrzymywania jej temperatury)	46,00 zł	
Ręczna rolka zwijająca do przykryć solarycznych UV - chromowana, stacjonarna	1 372,00 zł	
Pompa ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody basenowej typ on/off	do 26 m3	5 001,00 zł
	27 - 40 m3	5 460,00 zł
	41 - 60 m3	6 536,00 zł
Odkurzacz ręczny do czyszczenia basenu w skład którego wchodzi: siatka, szczotka, tyczka, wąż.	325,00 zł	
Zestaw startowy chemii basenowej	355,00 zł	

UWAGI:

- * ceny uwzględniają podatek VAT
- * koszt montażu od 3.750,00 zł, w zależności od wielkości basenu i kosztu transportu
- * w/w koszty nie obejmują robót budowlanych oraz wszelkich prac ziemnych
- * zapewniamy typową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia budowy
- * zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- * oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



* Prace nie objęte ofertą

Zakres prac budowlanych do wykonania: wykop, zbrojona płyta denna o grubości 12 - 15 cm oraz ściany oporowe (mogą być wykonane jako wylewane w szalunkach lub murowane z bloczków TecnoBloc umożliwiającących wykonanie zbrojenia). Baseny PROFI mogą być montowane na ziemi (tylko przy głębokości 1,2 m) lub jako częściowo zagłębione.